topenergia

Foco de LED Empotrable para Escaleras Frontal Magnético 3W IP65 3000ºK - Negro

REF: LM-SGN-S80SQ



Características técnicas

Color	Blanco Cálido
Tipo de leds	COB
Potencia (W)	3.0
Angulo De Apertura (º)	60
Luminosidad (Lm)	300
Instalación	IP65
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	86x86x40
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	30
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	3000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0

Peso (Gr)	100
CCT Único	3000
Indice R9	17
Rango CRI Mínimo	97
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Salida Del Driver	DC9-11V
Clase de Aislamiento	II
Indice De Protección Ik	IK07
Flicker	0.87
Rango CRI Máximo	2
Cromaticidad X	0.378
Cromaticidad Y	0.384
Ancho	40.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Temperatura Luz	WW
Rendimiento Led	120
Alto	86.0
Largo	86.0
Construcción	PVC / ABS