topenergia

Panel LED 40W 5200 Lm 6500ºK 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60 000H[HO-LPT-59540WLIFUDCW]

REF: LPT-59540WLIFUDCW

Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio
Tipo de leds	Samsung Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	5200
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP40
Tensión	220VAC
Vida Estimada (H)	60000
Medidas (mm)	595x595x30
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	215
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Microprismático
Kelvin º	4000, 6500
Peso (Gr)	1100
Ugr	◄19

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4000, 6500
Indice R9	4
Rango CRI Mínimo	97
Rango CRI Máximo	1
Clase de Aislamiento	II
Flicker	0.86
Potencia (W)	40.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Cromaticidad Y	0.39
Cromaticidad X	0.391
Largo	595.0
Ancho	595.0
Alto	30.0
Salida Del Driver	24-42Vdc 900mA
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Rendimiento Led	140
Driver	Lifud
Número de leds	48
Número de unidades caja exterior	10.0
Indice De Protección Ik	IK05