

Foco de Carril LED 30W 3000Lm CRI85 4200°K Lumiastra Monofásico 40.000H [LUM-ATB095030-W- W]

REF: LUM-ATB095030-W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700, 4200
Luminosidad (Lm)	2820, 3000	Indice R9	8
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	88, 96
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	1, 8
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.76, 0.96
Dimable	No	Potencia (W)	30.0
Equivalencia (W)	200	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
CRI	85	Cromaticidad Y	0.312, 0.386
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.304, 0.387
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	256.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	77
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø77x256
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 94	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	COB
Difusor	Transparente	Número de leds	1
Kelvin °	2700, 4200	Rendimiento Led	110, 103
Peso (Gr)	1000, 700		