

Foco de Carril LED 15W 1123Lm CRI85 2700°K Lumiastra Monofásico 40.000H [LUM-ATH070015-B- WW]

REF: LUM-ATH070015-B-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	38	Índice R9	24, 3, 4
Luminosidad (Lm)	1123, 1200	Rango CRI Mínimo	85, 95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240V, 220-240VAC	Cromaticidad X	0.304, 0.377
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	3, 4
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	15.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Equivalencia (W)	100	Flicker	0.93, 0.95, 0.91
CRI	85	Cromaticidad Y	0.312, 0.374
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	100.0, 256.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	77
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	160x100x210, Ø77x256
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 80	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	81, 88
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Largo	160.0
Peso (Gr)	200, 210	Ancho	210.0
Ugr	≤17		