

Foco de Carril LED 30W 2700Lm CRI85 4200°K Lumiastra Monofásico 40.000H [LUM-ATH070030W- BW]

REF: LUM-ATH070030W-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Peso (Gr)	200
Construcción	Aluminio/ PC	Ugr	≤17
Número y Tipo de LEDs	COB	Direccional	Direccional
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	2538, 2700	CCT Único	2700, 4200
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Indice R9	8
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	85, 96
Tensión	220-240V	Rango CRI Máximo	1, 2
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Medidas (mm)	160x100x210	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	30.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Equivalencia (W)	200	Flicker	0.97, 0.98
CRI	85	Cromaticidad Y	0.312, 0.386
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.304, 0.387
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	160.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	210.0
Clase Energética	F, G	Alto	100.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	COB
Difusor	Transparente	Número de leds	1
Kelvin °	2700, 4200	Rendimiento Led	92, 99