topenergia

Foco Led Para Carril Market Blanco 30W CCT

REF: LUM-ATM290030-W-CCT



Características técnicas

Color	CCT
Tipo de leds	Lumileds 2835
Angulo De Apertura (º)	85
Luminosidad (Lm)	4000
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP20
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	95
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	133
Ciclos de Encendidos	100000
Peso (Gr)	1200
Rango Cct Mínimo	2700

Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	95
Clase de Aislamiento	I
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Alto	125.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Potencia (W)	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Construcción	Alu/PC
Rendimiento Led	140
Número de unidades caja exterior	10.0
Ancho	23.0
Ugr	<17
Largo	290.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Medidas (mm)	290x125x23
Driver	Lifud Flicker Fee