

Aplique LED 6000°K Solar IP65 Sensor 40.000H [LUM- LUM40-PIR]

REF: LUM-LUM40-PIR



Características técnicas

Construcción	Aluminio/ PC	Difusor	Transparente
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Peso (Gr)	200
Angulo De Apertura (º)	270	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tensión	3.7V 1200MA	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Estimada (H)	40000	Alto	55.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	127.0
Dimable	No	Ancho	108.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	55x108x127
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Tipo de leds	SMD2835
Casquillo	Borna	Número de leds	1
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	100.0