

Placa LED IP65 11W 800Lm 2700°K Circular sin Marco 40.000H [LUM-NSDL-R125

REF: LUM-NSDL-R125



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Peso (Gr)	130
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD4014	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700
Luminosidad (Lm)	800	Indice R9	2
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	99
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	6
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.405
Dimable	No	Flicker	0.91
Equivalencia (W)	70	Potencia (W)	11.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	11.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.449
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	8.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	125
Clase Energética	G	Medidas (mm)	125x8
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	72	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD4014
Difusor	Opal	Número de leds	60
Kelvin °	2700	Rendimiento Led	79