

Placa LED IP65 22W 1.735Lm 2700°K Circular sin Marco 40.000H [LUM-NSDL-R185

REF: LUM-NSDL-R185



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Kelvin °	2700
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	250
Tipo de leds	SMD4014	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1735	CCT Único	2700
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Indice R9	5
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	99
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	5
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	185x8	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.94
Dimable	No	Potencia (W)	22.0
Equivalencia (W)	150	Consumo de Energía (kWh/1000h)	22.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.409
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.451
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	8.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Diámetro	185
Eficacia Luminosa (Lm/W)	78	Número de leds	104
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	85
Difusor	Opal		