

Placa LED IP65 11W 883Lm 4000°K Cuadrado sin Marco 40.000H [LUM-NSDL-S125-W

REF: LUM-NSDL-S125-W



Características técnicas

Construcción	Aluminio/PMMA/PC	Peso (Gr)	315
Número y Tipo de LEDs	SMD4014	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	883	CCT Único	4000
Temperatura Luz	Blanco Natural	Indice R9	6
Instalación	IP66	Rango CRI Mínimo	90
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Máximo	5
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	125x125x9	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.8
Dimable	No	Cromaticidad X	0.389
Equivalencia (W)	95	Potencia (W)	11.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	11.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad Y	0.388
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	125.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	125.0
Clase Energética	G	Ancho	9.0
Rango Temperatura (°C)	-25 +45	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD4014
Difusor	Transparente	Número de leds	72
Kelvin °	4000	Rendimiento Led	88