

Foco de LED Empotrable para Escaleras Frontal Magnético 3W IP65 3000°K - Blanco

REF: LUM-SGN-R80RW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	CCT Único	3000
Tipo de leds	COB	Indice R9	17
Potencia (W)	3.0	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (°)	24	Rango CRI Máximo	90
Luminosidad (Lm)	300	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC9-11V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.87
CRI	80	Ancho	80.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	80.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Temperatura Luz	WW
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	120
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	80x41x80
Kelvin °	3000	Largo	41.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0	Construcción	PVC / ABS
Peso (Gr)	120		