

## Equipo impermeable Ledvance 18W 2160Lm 4000K 115º IP65

REF: LVE-4058075300743



### Características técnicas

|                                   |                |                                         |        |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Natural | <b>Ciclos de Encendidos</b>             | 100000 |
| <b>Construcción</b>               | Polycarbonato  | <b>Kelvin °</b>                         | 4000   |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 115            | <b>Peso (Gr)</b>                        | 770    |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 2160           | <b>Acabado</b>                          | Gris   |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Natural | <b>CCT Único</b>                        | 4000   |
| <b>Instalación</b>                | IP65           | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12  |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240VAC     | <b>Potencia (W)</b>                     | 18.0   |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 50000          | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 18.0   |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 600x77x68      | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66  |
| <b>Dimable</b>                    | No             | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39  |
| <b>CRI</b>                        | 80             | <b>Alto</b>                             | 77.0   |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.9            | <b>Ancho</b>                            | 68.0   |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/60          | <b>Largo</b>                            | 600.0  |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna          | <b>Rendimiento Led</b>                  | 132    |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 120            | <b>Clase Energética</b>                 | E      |