


## Proyector LED Ledvance "Smart" de 50 W, 4000 lúmenes, 3000 K, 100º, IP65, regulable.

REF: LVE-4058075474666



### Características técnicas

|                                 |               |                                         |             |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Color</b>                    | Blanco Cálido | <b>Ciclos de Encendidos</b>             | 30000       |
| <b>Construcción</b>             | Aluminio      | <b>Kelvin °</b>                         | 3000        |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>   | 100           | <b>Peso (Gr)</b>                        | 1100        |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>         | 4000          | <b>Acabado</b>                          | Gris oscuro |
| <b>Temperatura Luz</b>          | Blanco Cálido | <b>CCT Único</b>                        | 3000        |
| <b>Instalación</b>              | IP65          | <b>Potencia (W)</b>                     | 50.0        |
| <b>Tensión</b>                  | 220-240VAC    | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 50.0        |
| <b>Vida Estimada (H)</b>        | 30000         | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 10.27       |
| <b>Medidas (mm)</b>             | 237x200x36    | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 27.39       |
| <b>Dimable</b>                  | Sí            | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 16.43       |
| <b>CRI</b>                      | 80            | <b>Alto</b>                             | 36.0        |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>  | 0.9           | <b>Ancho</b>                            | 200.0       |
| <b>Rango Temperatura (ºC)</b>   | -20+40C       | <b>Largo</b>                            | 237.0       |
| <b>Casquillo</b>                | Borna         | <b>Rendimiento Led</b>                  | 88          |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b> | 80            | <b>Clase Energética</b>                 | G           |