

## Farola LED LEDVANCE AREA 45W 5850Lm 2700K 58 x 160º IP66

REF: LVE-4099854030352



### Características técnicas

|                                   |                   |                                         |        |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Muy Cálido | <b>Ciclos de Encendidos</b>             | 100000 |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio          | <b>Kelvin °</b>                         | 2700   |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 58 x 160          | <b>Peso (Gr)</b>                        | 3500   |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 5850              | <b>Acabado</b>                          | Gris   |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco muy Cálido | <b>CCT Único</b>                        | 2700   |
| <b>Instalación</b>                | IP66              | <b>Potencia (W)</b>                     | 45.0   |
| <b>Tensión</b>                    | 100-240VAC        | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 45.0   |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 100000            | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 54.79  |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 448x172x73        | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 34.24  |
| <b>Dimable</b>                    | No                | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 91.32  |
| <b>CRI</b>                        | 70                | <b>Ancho</b>                            | 73.0   |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.9               | <b>Alto</b>                             | 172.0  |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/60             | <b>Largo</b>                            | 448.0  |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna             | <b>Rendimiento Led</b>                  | 143    |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 130               | <b>Clase Energética</b>                 | E      |