topenergia

Campana LED "Supreme"Potencia Ajustable 100/150/200W 180Lm/W IP65 3CCT 4000/5000/6000ºK Driver Lifud

REF: MB-HB-320-200E1-BN-3CCT



Características técnicas

Color	CCT
Construcción	Aluminio
Tipo de leds	Philips SMD 2835
Potencia (W)	200.0
Angulo De Apertura (º)	90º
Luminosidad (Lm)	36000
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP65
Tensión	220240VAC
Vida Estimada (H)	100000
Medidas (mm)	Φ350x170
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	2000
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	A
Rango Temperatura (ºC)	-20+60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180
Ciclos de Encendidos	100000

Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Peso (Gr)	7500
Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Flicker	0.9
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Cromaticidad X	0.32
Cromaticidad Y	0.329
Diámetro	350
Alto	170.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Número de leds	325
Rango Cct Mínimo	4000
Rendimiento Led	190
Número de unidades caja exterior	1.0
Indice R9	80
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Driver	Lifud Flicker Free
Largo	350.0
Ancho	350.0