

Aplique LED 6W 432Lm 2700°K Lily IP54 40.000H [MDW07-2-WW

REF: MDW07-2-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Kelvin °	2700
Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	620
Número y Tipo de LEDs	COB	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	432	CCT Único	2700
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Indice R9	12
Instalación	IP54	Rango CRI Mínimo	98
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	5
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Medidas (mm)	160x90	Clase de Aislamiento	I
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Indice De Protección Ik	IK07
Dimable	No	Potencia (W)	6.0
Equivalencia (W)	50	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
CRI	80	Flicker	0.78
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.41
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.42
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Alto	160.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	72	Ancho	90.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	COB
Difusor	Opal	Rendimiento Led	79