

Aplique de Pared LED IP65 Cross 4W 300Lm 40.000H Madelyn

REF: MK-CSL-4W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	6000
Número y Tipo de LEDs	Epistar	Índice R9	24
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	95
Luminosidad (Lm)	300	Rango CRI Máximo	1
Temperatura Luz	Frío	Salida Del Driver	DC18-35V
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	85-265VAC	Índice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.323
Medidas (mm)	Ø50x55	Cromaticidad Y	0.352
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95
Dimable	No	Potencia (W)	4.0
CRI	85	Consumo de Energía (kWh/1000h)	4.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	G	Peso (Gr)	220
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Diámetro	50
Casquillo	Borna	Alto	55.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	75	Tipo de leds	Epistar
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Opal	Rendimiento Led	82
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	50.0