

Downlight LED Circular 24W 2640Lm 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable) IP20

REF: MK-DL-24W-C



Características técnicas

Color	CCT	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Construcción	PVC/ABS	Peso (Gr)	500
Tipo de leds	SMD2835	Direccional	No Direccional
Potencia (W)	24.0	CCT Único/Rango	Rango
Angulo De Apertura (º)	110	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	2640	Indice R9	36
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Mínimo	80
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	80
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Flicker	0.89
Equivalencia (W)	170	Cromaticidad Y	0.406
CRI	80	Cromaticidad X	0.374
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	120
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	29.0
Clase Energética	E	Número de unidades caja exterior	100.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Tensión	220-240VC
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Medidas (mm)	294x29
Ciclos de Encendidos	80000	Diámetro	294
Difusor	Opal		