

Proyector LED 10W 100Lm/W 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable) IP65 IK05

REF: MK-FL-10W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	200
Tipo de leds	SMD2835	Direccional	No Direccional
Potencia (W)	10.0	CCT Único/Rango	Rango
Angulo De Apertura (º)	110	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	1000	Indice R9	5
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Mínimo	97
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	80
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	50000	Cromaticidad Y	0.415
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Flicker	0.44
Equivalencia (W)	100	Cromaticidad X	0.374
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rendimiento Led	110
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	32.0
Clase Energética	E	Número de unidades caja exterior	100.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Protección contra sobretensión	2
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	127x119x32
Ciclos de Encendidos	80000	Alto	127.0
Difusor	Transparente	Largo	119.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0	Indice De Protección Ik	IK05