

Proyector LED 30W 100Lm/W 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable) IP65 IK05

REF: MK-FL-30W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	3000
Tipo de leds	SMD2835	Indice R9	11
Angulo De Apertura (º)	110	Rango CRI Mínimo	97
Luminosidad (Lm)	3000	Rango CRI Máximo	80
Temperatura Luz	CCT	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	220-240VAC	Flicker	0.87
Vida Estimada (H)	50000	Cromaticidad Y	0.417
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.374
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Equivalencia (W)	200	Potencia (W)	30.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rendimiento Led	110
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	50.0
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Protección contra sobretensión	2
Casquillo	Borna	Indice De Protección Ik	IK05
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	164x174x31
Ciclos de Encendidos	80000	Alto	164.0
Peso (Gr)	323	Largo	174.0
Direccional	No Direccional	Ancho	31.0
CCT Único/Rango	Rango	Difusor	Trranparente