

# Proyector LED 50W 100Lm/W 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable) IP65 IK05

REF: MK-FL-50W-CCT



## Características técnicas

|                                       |                 |                                         |                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Color</b>                          | CCT             | <b>Peso (Gr)</b>                        | 1100           |
| <b>Tipo de leds</b>                   | SMD2835         | <b>Direccional</b>                      | No Direccional |
| <b>Potencia (W)</b>                   | 50.0            | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Rango          |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>         | 110             | <b>Rango Cct Mínimo</b>                 | 3000           |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>               | 5000            | <b>Indice R9</b>                        | 11             |
| <b>Temperatura Luz</b>                | CCT             | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 97             |
| <b>Instalación</b>                    | IP65            | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 80             |
| <b>Tensión</b>                        | 220-240VAC      | <b>Clase de Aislamiento</b>             | I              |
| <b>Vida Estimada (H)</b>              | 50000           | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12          |
| <b>Certificados</b>                   | CE/ROHS/ISO9001 | <b>Flicker</b>                          | 0.87           |
| <b>Dimable</b>                        | No              | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.417          |
| <b>Equivalencia (W)</b>               | 280             | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.374          |
| <b>CRI</b>                            | 80              | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39          |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>        | 0.9             | <b>Rendimiento Led</b>                  | 110            |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b>     | 50/60           | <b>Construcción</b>                     | Alu/PC         |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>         | 0.1             | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 50.0           |
| <b>Clase Energética</b>               | E               | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66          |
| <b>Rango Temperatura (ºC)</b>         | -20+40          | <b>Protección contra sobretensión</b>   | 2              |
| <b>Casquillo</b>                      | Borna           | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK05           |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>       | 100             | <b>Ancho</b>                            | 31.0           |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>           | 80000           | <b>Medidas (mm)</b>                     | 185x176x31     |
| <b>Difusor</b>                        | Transparente    | <b>Alto</b>                             | 185.0          |
| <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b> | 50.0            | <b>Largo</b>                            | 176.0          |