

Farola LED Solar 200W Panel 5V/15W 13W 1700Lm 90° IP65 6000°K

REF: MK-FS-200W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	6000, 4000
Construcción	PVC/ABS	Rango CRI Mínimo	80
Tipo de leds	SMD2835	Rango CRI Máximo	80
Potencia (W)	200.0	Clase de Aislamiento	III
Angulo De Apertura (°)	90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Vida Estimada (H)	50000	Indice De Protección Ik	08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Temperatura Luz	CW, NW
CRI	80	Ancho	90.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de unidades caja exterior	4.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro de fijación	60mm
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Tensión	3.2V/15AH
Kelvin °	6000, 4000	Medidas (mm)	644x263x90
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0	Alto	644.0
Peso (Gr)	3000	Largo	263.0