topenergia

Farola LED Solar 300W Panel 5V/20W 20W 2900Lm 90º IP65 6000ºK

REF: MK-FS-300W-CW

Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	PVC/ABS
Tipo de leds	SMD2835
Potencia (W)	300.0
Angulo De Apertura (º)	90
Instalación	IP65
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	6000, 4000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0
Peso (Gr)	3500

CCT Único	6000, 4000
Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	III
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Indice De Protección Ik	08
Temperatura Luz	CW, NW
Ancho	365.0, 90.0
Número de unidades caja exterior	4.0
Diámetro de fijación	60mm
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Largo	263.0, 285.0
Tensión	3.2V/20AH
Medidas (mm)	724x263x90, 765x285x365
Alto	724.0, 765.0