

Plafón LED Circular 18W 1980Lm 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable) IP20

REF: MK-PL-18W-C



Características técnicas

Color	CCT	Difusor	Opal
Construcción	PVC/ABS	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Tipo de leds	SMD2835	Peso (Gr)	600
Potencia (W)	18.0	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	110	CCT Único/Rango	Rango
Luminosidad (Lm)	1980	Rango Cct Mínimo	3000
Temperatura Luz	CCT	Indice R9	36
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	98
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Máximo	80
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Flicker	0.89
Equivalencia (W)	170	Cromaticidad Y	0.406
CRI	80	Cromaticidad X	0.374
Factor de Potencia (PF)	0.98	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Diámetro	215
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	120
Clase Energética	E	Número de unidades caja exterior	100.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	215x38
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Ancho	38.0
Ciclos de Encendidos	80000		