

Plafón LED Circular 24W
2640Lm 3CCT (Tonalidad Luz
Ajustable) IP20

REF: MK-PL-24W-C



Características técnicas

Color	CCT	Difusor	Opal
Construcción	PVC/ABS	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Tipo de leds	SMD2835	Peso (Gr)	750
Potencia (W)	24.0	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	110	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	2640	Rango Cct Mínimo	3000
Temperatura Luz	CCT	Indice R9	36
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	80
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Máximo	80
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.335
Dimable	No	Flicker	0.95
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.374
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	215
Clase Energética	E	Rendimiento Led	120
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Número de unidades caja exterior	100.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Medidas (mm)	215x38
Ciclos de Encendidos	80000	Ancho	38.0