

Proyector LED 300W 160Lm/W 90º 6,500ºK

REF: MK-SP02-300W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Tipo de leds	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Potencia (W)	300.0	CCT Único	4000, 6500
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	11, 5
Luminosidad (Lm)	48000	Rango CRI Mínimo	80
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	80
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	100000	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.44, 0.87
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Equivalencia (W)	1500	Cromaticidad Y	0.354
CRI	80	Cromaticidad X	0.374
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	310.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Construcción	Alu/PC
Clase Energética	B	Temperatura Luz	CW, NW
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Driver	Moso
Casquillo	Borna	Rendimiento Led	170
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Número de unidades caja exterior	1.0
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Difusor	Transparente	Protección contra sobretensión	4
Kelvin º	4000, 6500	Medidas (mm)	310x486x60,5
Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0	Largo	486.0
Peso (Gr)	6000	Ancho	60.5