

Proyector LED 600W 160Lm/W 90º 6,500ºK

REF: MK-SP02-600W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Tipo de leds	SMD2835	CCT Único	4000, 6500
Potencia (W)	600.0	Índice R9	11
Angulo De Apertura (º)	90	Rango CRI Mínimo	97
Luminosidad (Lm)	96000	Rango CRI Máximo	80
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	220-240VAC	Índice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	100000	Flicker	0.87
Certificados	CE/ROHS/ISO001, CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Dimable	No	Cromaticidad X	0.326, 0.374
CRI	80	Cromaticidad Y	0.354
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	CW, NW
Clase Energética	D	Rendimiento Led	170
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Número de unidades caja exterior	1.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Protección contra sobretensión	4
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	60.5
Difusor	Transparente	Medidas (mm)	577x478,5x60,5
Kelvin º	4000, 6500	Driver	Moso
Consumo de Energía (kWh/1000h)	600.0	Alto	577.0
Peso (Gr)	9000	Largo	478.5
Direccional	No Direccional	Equivalencia (W)	2600, 2800