topenergia

Proyector LED 600W 160Lm/W Driver Moso 90º 6.500ºK

REF: MK-SP02-600W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Tipo de leds	SMD2835
Potencia (W)	600.0
Angulo De Apertura (º)	90
Luminosidad (Lm)	96000
Instalación	IP65
Tensión	100-277VAC
Vida Estimada (H)	100000
Certificados	CE/ROHS/ISO001, CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	D
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	4000, 6500
Consumo de Energía (kWh/1000h)	600.0
Peso (Gr)	9000
Direccional	No Direccional

CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4000, 6500
Indice R9	11
Rango CRI Mínimo	97
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Flicker	0.87
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Cromaticidad X	0.326, 0.374
Cromaticidad Y	0.354
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Construcción	Alu/PC
Temperatura Luz	CW, NW
Rendimiento Led	170
Número de unidades caja exterior	1.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Protección contra sobretensión	4
Ancho	60.5
Medidas (mm)	577x478,5x60,5
Driver	Moso
Alto	577.0
Largo	478.5
Equivalencia (W)	2600, 2800