

Foco Downlight LED 3W 270Lm 6000°K 40.000H [PCE-DL3W-CW

REF: PCE-DL3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	83
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	270	Indice R9	30
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC9-11V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	Ø76x33	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	94
Equivalencia (W)	30	Flicker	0.87
CRI	80	Cromaticidad X	0.322
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad Y	0.35
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	33.0
Casquillo	Borna	Diámetro	76
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	99
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000		