

Foco Downlight LED 5W 400Lm 6000°K Aro Plateado 40.000H [PCE-DL5W-P-CW]

REF: PCE-DL5W-P-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	85
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	400	Indice R9	28, 5
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	18, 19
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC12-24V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	Ø98x33	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.384, 0.352
Equivalencia (W)	45	Rango CRI Mínimo	97, 94
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.324
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.77, 0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	33.0
Casquillo	Borna	Diámetro	98
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	88
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	40.0
Kelvin °	4200, 6000		