

Foco Downlight LED 7W 560Lm 6000°K 40.000H [PCE-DL7W-CW]

REF: PCE-DL7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	133
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	523, 560	Indice R9	29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	97
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	15, 20
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC12-24V
Medidas (mm)	Ø115x33	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	7.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Equivalencia (W)	60	Flicker	0.76, 0.79
CRI	80	Cromaticidad Y	0.403
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.432
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	33.0
Casquillo	Borna	Diámetro	115
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 80	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	81, 88
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	40.0
Kelvin °	2700, 6000		