

Foco Downlight LED 9W 800Lm 6000°K 40.000H [PCE-DL9W-CW]

REF: PCE-DL9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	200
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	800	Indice R9	2, 29
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	95, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC24-48V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	Ø145x34	Cromaticidad X	0.323, 0.375
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.352, 0.376
Dimable	No	Flicker	0.87, 0.89
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Rango CRI Máximo	10, 21
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	34.0
Casquillo	Borna	Diámetro	145
Eficacia Luminosa (Lm/W)	88	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	96
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	30.0
Kelvin °	4200, 6000		