

Bombilla LED GU10 7W 500Lm 6000°K 40.000H [PCE-SD16-7W-CW

REF: PCE-SD16-7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	60, 66
Número y Tipo de LEDs	COB	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	500	CCT Único	4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	2, 29
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	97
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC12-24V
Medidas (mm)	Ø50x84	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	11, 9
Equivalencia (W)	60	Cromaticidad Y	0.382, 0.403
CRI	80	Cromaticidad X	0.376, 0.432
Factor de Potencia (PF)	0.9	Flicker	0.75, 0.84
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Diámetro	50
Casquillo	GU10	Alto	84.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	71	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	78
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0