

**Foco LED Empotrable 1W
95Lm 2700°K IP67 "Jordyn"
Empotrar 40.000H
[PL2123001-0002]**

REF: PL2123001-0002



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Verde
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	High Power
Angulo De Apertura (º)	120, 60
Luminosidad (Lm)	89
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Verde
Instalación	IP67
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	Ø65x90
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	9
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.8
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40, -40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	89
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	2700

Peso (Gr)	230
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	2700
Indice R9	13
Rango CRI Mínimo	97
Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK07
Cromaticidad Y	0.403
Flicker	0.83
Potencia (W)	1.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	1.0
Cromaticidad X	0.432
Rango CRI Máximo	10
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Diámetro	65
Alto	90.0
Tipo de leds	High Power
Número de leds	1
Rendimiento Led	97