

Foco LED Empotrable 4W 380Lm 6000°K IP67 "Kimberly" Empotrar 40.000H [PL2123003-0001]

REF: PL2123003-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	High Power	Índice R9	24
Angulo De Apertura (°)	60	Rango CRI Mínimo	95
Luminosidad (Lm)	380	Rango CRI Máximo	1
Información Adicional	Producto mal etiquetado, interiormente aparece conexión a 24VAC y funciona a 12-24VDC.	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Clase de Aislamiento	III
Instalación	IP67	Índice De Protección Ik	IK07
Tensión	12-24VDC	Cromaticidad X	0.323
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.352
Medidas (mm)	100x100x71	Flicker	0.95
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	4.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	4.0
CRI	85	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Peso (Gr)	630
Clase Energética	F	Largo	100.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	100.0
Casquillo	Borna	Ancho	71.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95	Tipo de leds	High Power
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	4
Difusor	Opal	Rendimiento Led	104
Kelvin °	2700, 6000		