

Disco Downlight LED 22W

1.980Lm 6000°K Ø149X44Mm

40.000H [PL304001-CW]

REF: PL304001-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	449
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1852, 1980	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Indice R9	25, 5
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	97, 98
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC72-96V
Medidas (mm)	Ø149x44	Flicker	0.84, 0.87
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	14, 20
Dimable	No	Cromaticidad X	0.434
Equivalencia (W)	150	Cromaticidad Y	0.402, 0.403
CRI	80	Potencia (W)	22.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Consumo de Energía (kWh/1000h)	22.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	44.0
Casquillo	Borna	Diámetro	194
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	Bridgelux
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	92, 99
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	30.0