

Luz LED Empotrable 3W 280Lm 4200°K Iris IP65 40.000H [PT-W03A001-W]

REF: PT-W03A001-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	PVC/ ABS	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (°)	60	Índice R9	13, 17
Luminosidad (Lm)	280, 260	Rango CRI Mínimo	97, 98
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC6-11V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Índice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	162x98x64	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Flicker	0.75, 0.87
Equivalencia (W)	30	Rango CRI Máximo	2, 3
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.434
Factor de Potencia (PF)	0.85	Cromaticidad Y	0.384, 0.402
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Alto	98.0
Casquillo	Borna	Ancho	64.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	93, 86	Largo	162.0
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	COB
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 94
Kelvin °	2700, 4200	Número de unidades caja exterior	60.0
Peso (Gr)	650, 700		