

Luz LED Empotrable 3W 280Lm 4200°K Emerson IP65 40.000H [PT-W03A002-W]

REF: PT-W03A002-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	PVC/ ABS	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	DIP Ø5 mm	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (º)	60	Índice R9	13, 17
Luminosidad (Lm)	280, 260	Rango CRI Mínimo	97, 98
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 22
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC6-11V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	162x98x64	Índice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	3.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Equivalencia (W)	30	Flicker	0.85, 0.94
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.434
Factor de Potencia (PF)	0.85	Cromaticidad Y	0.384, 0.402
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Alto	98.0
Casquillo	Borna	Ancho	64.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	93, 86	Largo	162.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	DIP Ø5 mm
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 94
Kelvin °	2700, 4200	Número de unidades caja exterior	60.0
Peso (Gr)	700		