

Luz LED Empotrable 1,5W 140Lm 4200°K Alexis IP40 40.000H [PT-W15B002-W]

REF: PT-W15B002-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Peso (Gr)	100
Construcción	PVC/ ABS	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700, 4200
Luminosidad (Lm)	129, 140	Indice R9	13, 17
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 98
Instalación	IP40	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC9-11V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	93x93x40	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.93, 0.98
Dimable	No	Rango CRI Máximo	14, 15
Equivalencia (W)	13	Cromaticidad X	0.378, 0.434
CRI	80	Cromaticidad Y	0.384, 0.402
Factor de Potencia (PF)	0.85	Potencia (W)	1.5
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Largo	93.0
Casquillo	Borna	Ancho	40.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	129, 140	Alto	93.0
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	COB
Difusor	Opal	Rendimiento Led	141, 154
Kelvin °	2700, 4200	Número de unidades caja exterior	100.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	1.5		