topenergia

Luminaria LED 18W 1.800Lm 6000ºK T8 Tubo LED Cristal 120Cm 25.000H [RL-T8DG20W-CW]

REF: RL-T8DG20W-CW

Características técnicas

Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	1800
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	25000
Medidas (mm)	T8 1200
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	135
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	T8
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	6000

Peso (Gr)	200
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6000
Indice R9	25
Rango CRI Mínimo	89
Rango CRI Máximo	6
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Salida Del Driver	DC36-80V
Flicker	0.85
Potencia (W)	20.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Cromaticidad X	0.319
Cromaticidad Y	0.338
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	8.56
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	22.83
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	13.69
Largo	1200.0
Tipo de leds	SMD2835
Número de leds	120
Rendimiento Led	99
Número de unidades caja exterior	50.0