

Foco Downlight LED Empotrable 8W 750Lm CCT 3000-6500°K (Tonalidad Luz Regulable) 60° IP44 [SE- SCL309-8W-W-CCT]

REF: SE-SCL309-8W-W-CCT



Características técnicas

Construcción	Aluminio/PC	Ciclos de Encendidos	100000
Potencia (W)	8.0	Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0
Angulo De Apertura (°)	60°	Ugr	≤19
Luminosidad (Lm)	750	Rango Cct Mínimo	3000
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Mínimo	80
Instalación	IP44	Rango CRI Máximo	90
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Medidas (mm)	Ø104x85	Número y Tipo de LEDs	SMD2835 Lumileds
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	85.0
CRI	80	Diámetro	104
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Rendimiento Led	102
Eficacia Luminosa (Lm/W)	93	Clase Energética	F