

Foco Downlight LED Empotrable 6W 600Lm CCT 3000-6500°K Regulable IP65 60° Ignífugo [SE-SCL331-6W- CCT]

REF: SE-SCL331-6W-CCT



Características técnicas

Construcción	Metal/PC	Ciclos de Encendidos	100000
Potencia (W)	6.0	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Angulo De Apertura (°)	60°	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	600	Rango CRI Mínimo	80
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	90
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Número y Tipo de LEDs	SMD2835 Lumileds
Medidas (mm)	Ø86x50	Alto	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	86
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	110
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Clase Energética	F
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100		