

Downlight LED 4/6W 120Lm/W (Tonalidad Luz Regulable) IP65 Dimable Blanco

REF: SE-SCL415-W-4CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	2700
Potencia (W)	6.0	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (º)	60	Rango CRI Máximo	95
Luminosidad (Lm)	720	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP65	Diámetro	Ø88
Tensión	220-240V	Tipo de leds	Philips Led
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	90	Ancho	32.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ugr	<15
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de unidades caja exterior	100.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	130
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Largo	88.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Medidas (mm)	Ø88x32
Ciclos de Encendidos	100000	Dimable	Triac
Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0	Alto	88.0
Peso (Gr)	300	Indice De Protección Ik	05