topenergia

Downlight LED 4/6W 120Lm/W 4CCT (Tonalidad Luz Regulable) IP65 Dimable Blanco

REF: SE-SCL415-W-4CCT



Características técnicas

Color	CCT
Potencia (W)	6.0
Angulo De Apertura (º)	60
Luminosidad (Lm)	720
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP65
Tensión	220-240V
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Peso (Gr)	300

Rango Cct Mínimo	2700
Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	95
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Diámetro	Ø88
Tipo de leds	Philips Led
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Construcción	Alu/PC
Ancho	88.0
Ugr	<15
Número de unidades caja exterior	100.0
Rendimiento Led	130
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Largo	88.0
Medidas (mm)	Ø88x32
Dimable	Triac
Alto	32.0
Indice De Protección Ik	05