

Luminaria Lineal Enlazable
LED 45W 4,500Lm 180Cm CCT
(Tonalidad Luz Regulable)
Driver Lifud Superficie/
Suspendida

REF: SE-SOF147E-45W-CCT



Características técnicas

Potencia (W)	45.0	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (º)	75	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	4500	Rango CRI Mínimo	85
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	95
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	200-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	90	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.99	Driver	Lifud
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	50.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	75.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Construcción	Alu/PS
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	1800x50x75
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	1800.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	45.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66