

Conector "L" para Luminaria Lineal 8W 100LM/W CCT Lifud Flicker Free

REF: SE-SOF147E-E01



Características técnicas

Color	CCT	Ugr	≤19
Potencia (W)	8.0	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (º)	75	Rango CRI Mínimo	90
Luminosidad (Lm)	800	Rango CRI Máximo	95
Temperatura Luz	CCT	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	200-240VAC	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Driver	Lifud
CRI	90	Rendimiento Led	120
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	75.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PS
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	20.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Medidas (mm)	155x75x155
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Largo	155.0
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	155.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Peso (Gr)	1000		