


Conector "T" para Luminaria Lineal 12W 100LM/W CCT Lifud Flicker Free

REF: SE-SOF147E-E02



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	1100
Potencia (W)	12.0	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (º)	75	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	1200	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	95
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	200-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	90	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	120
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	75.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Construcción	Alu/PS
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Largo	250.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	250x75x150
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	150.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66