

Equipo Estando Enlazable LED 40W 4800Lm IP65 CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6500°K 110° Regulable Tridonic Flicker Free

REF: SE-STF171-40W-CCT



Características técnicas

Construcción	PC/Clips Acero Inoxidable	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Potencia (W)	40.0	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (°)	110°	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	4800	Clase de Aislamiento	I
Temperatura Luz	CCT	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Mínimo	75
Vida Estimada (H)	100000	Número y Tipo de LEDs	SMD2835 Lumileds
Medidas (mm)	1200x100x75	Ancho	75.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	1200.0
CRI	80	Alto	100.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Rendimiento Led	110
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Clase Energética	E
Ciclos de Encendidos	100000		