

# Equipo Estando LED Enlazable 60W 7200Lm IP65 CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6500°K 110° Tridonic Flicker Free

REF: SE-STF171-60W-CCT



## Características técnicas

|                                   |                           |                                         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Construcción</b>               | PC/Clips Acero Inoxidable | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 60.0             |
| <b>Potencia (W)</b>               | 60.0                      | <b>Rango Cct Mínimo</b>                 | 3000             |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 110°                      | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 80               |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 7200                      | <b>Clase de Aislamiento</b>             | I                |
| <b>Temperatura Luz</b>            | CCT                       | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK08             |
| <b>Instalación</b>                | IP65                      | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 54.79            |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240VAC                | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 75               |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 100000                    | <b>Número y Tipo de LEDs</b>            | SMD2835 Lumileds |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 1500x100x75               | <b>Largo</b>                            | 1500.0           |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001           | <b>Ancho</b>                            | 75.0             |
| <b>CRI</b>                        | 80                        | <b>Alto</b>                             | 100.0            |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.99                      | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 34.24            |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                    | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 91.32            |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1                       | <b>Tipo de leds</b>                     | SMD2835 Lumileds |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +40                   | <b>Rendimiento Led</b>                  | 132              |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 120                       | <b>Clase Energética</b>                 | E                |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000                    |                                         |                  |