topenergia

Equipo Estanco Enlazable LED 40W 4000Lm IP65 6500ºK 120º

REF: SE-STF177C-40W-CW



Características técnicas

Construcción	PC/ABS
Potencia (W)	40.0
Angulo De Apertura (º)	120º
Luminosidad (Lm)	4000
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Medidas (mm)	1200x70x64
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000

Kelvin º	6500
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CCT Único	6500
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	II
Indice De Protección Ik	IK08
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Rango CRI Mínimo	75
Número y Tipo de LEDs	SMD2835 Lumileds
Alto	70.0
Ancho	64.0
Largo	1200.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Rendimiento Led	110
Clase Energética	F